

PEMEX LED

CARACTERÍSTICAS DE LUMINARIA

- Potencias: 90 y 120 W.
- Regulador PFC (Corrector Factor de Potencia).
- Distorsión armónica total: <10%.
- Frecuencia de operación: 50 - 60 Hz.
- Factor de potencia: >0.95.
- Patrón de radiación: 120 lambertiano.
- LED SM-HD 180 LM/W.
- Temperatura de color: 6500 K
- Tiempo de vida del LED: 50 000 - 100 000 hrs.
- Índice de reproducción cromática: >82%
- Dimensiones de 60.5 x 60.5 cm x 8 cm de espesor.
- Gabinete de acero inoxidable y aluminio.
- Nivel de protección IP65.
- Cumple con la norma de iluminación de la IESNA.
- Conexión directa sin balastro.
- No usa vidrios ni cristales.

APLICACIONES

- Estaciones de Servicio.
- Gasolineras.

INTERFACE DE RED INALÁMBRICA (OPCIONAL)

- Interface de red Inalámbrica integrada en el PEMEX LED con soporte para protocolos IEEE 802.11 b/g/n y BLE 4.
- Frecuencia de operación 2.4 GHz
- Modos de operación STA, SoftAP, STA + SoftAP, MESH.
- Seguridad WPA2.
- Antena Omni-direccional 2.4 Ghz 5 dBi 2W 195mm

Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli,
EdoMex, México C.P. 54767

• (55)58938948

• 7298008612

• Whatsapp:5516378317



ventas@assic.com.mx